

Doseringspumpar

Pahlén/Prominent Beta är en mikroprocessorstyrd magnetdoserpump med hög precision på doseringen inom hela sitt kapacitetsområde. Pumphuset är tillverkat av plexiglas, sug- och tryckanslutning av PVC (1000 polypropylen). Dessa material är utvalda för att klara de flesta kemikalier, som vanligen används vid vattenbehandling. Pumpen kan styras on/off, alternativt externstyras med pulser från ett mät- och reglerskåp, t.ex. Autodos, via en externkabel (tillbehör).



Doserpump Beta med vätskedel av plexiglas (NPE). Alla pumpar har on/off eller frekvensstyrning och levereras med doser- och bottenventil samt 2 m sugslang och 5 m tryckslang.

Art.nr	
413152	Beta/4A 1602 NPE
413162	Beta/4A 0708 NPE
413172	Beta/4A 0220 NPE
413182	Beta/5A 0232 NPE
413142	Flockningspump Beta/4A 1000 PPE (vätskedel av polypropylen)

Tekniska data

Art.nr	Typ	Anslutningar mm	Max kapacitet l/h	Kapacitet ml/slag	Vid max mottryck bar	Max kapacitet l/h	Kapacitet ml/slag	Vid medel mottryck bar
413142	Beta/4A 1000	6x4	0,74	0,07	10	0,82	0,08	5
413152	Beta/4A 1602	12x6	2,1	0,19	16	2,5	0,24	8
413162	Beta/4A 0708	12x6	7,1	0,66	7	8,4	0,78	3,5
413172	Beta/4A 0220	12x9	19,0	1,76	2	20,9	1,94	1
413182	Beta/5A 0232	12x9	32,0	2,96	2	36,2	3,35	1



Pahlén/Prominent Sigma/L är motordrivna membrandoserpumpar med kapacitetsområde 42-78 l/h, 10-7 bar. Vätskedelen har en integrerad överströmningsventil för ökad säkerhet. Pumparna kan styras on/off eller med pulser från t.ex. en Autodos via en externkabel.

Art.nr	
413201	Sigma/L 12035 PVT
413202	Sigma/L 07065 PVT

Tekniska data

Art.nr	Typ	Styrning	Anslutningar ("/DN)	Max kapacitet l/h	Vid max mottryck bar	Slag/min
413201	Sigma/L 12035	On/off Puls	¾"/10	42	12	172
413202	Sigma/L 07065	On/off Puls	¾"/10	78	7	240