




Filtersand

Speciellt framställd filtersand, tvättad och siktad för sandfilter.

Art. nr	Kornstorlek mm	Vikt /säck (kg)
12220	0,6-0,8	25

Andra kornstorlekar kan offereras på begäran.



Förbindelserör

Mellan pump och filter, passande filter typ 400, 500, 520, 600 och 640.

Inkl. kopplingar till pump och filter.



Art. nr	
516401	Förbindelserör av PVC Ø 50 mm med ½" termostatanslutning.
516402	Förbindelserör av PVC Ø 50 mm med 90° vinkel.
516403	Förbindelserör av PVC Ø 50 mm anpassad till sandfilter 300 samt pump och elvärmare.
516405	Förbindelseslang av flexibel PVC Ø 50 mm.

Filterpatroner



Filterpatroner för patronfilter typ BF, HIF och EK					
Art.nr	Reningsgrad micron	Längd (mm)	YD (mm)	ID (mm)	Max temp °C
21237	0,35	247	70	28	60
21238	1	247	70	28	60
21242	5	247	70	28	60
212420	10	247	70	28	60
21240	20	247	70	28	60
21243	50	247	70	28	60
21244	100	247	70	28	60

För simbassänger används 20 micron.



Övriga filterpatroner					
Art.nr	Filtertyp	Längd (mm)	YD (mm)	ID (mm)	Max temp °C
21245	Filterpatron typ 250, 20 micron	250	175	77	60
21246	Filterpatron typ 500, 20 micron	500	175	77	60
31227	Filterpatron typ ST105, för bottensugvagn med 1 st patron	483	197	85	60