

Pahlén Maxi Heat elvärmare är en kompakt och effektiv värmare för simbassänger, konstruerad för kontinuerligt flöde och lågt tryckfall. Mantel och anslutningsmuffar är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS 2348, chassit av pulverlackerat, förzinkat stål. Elpatronerna är tillverkade av Incoloy 825.

Maxi Heat levereras med inbyggda kontaktorer, termostat 0-45°C, överhettningsskydd 60°C och pressostat. Max tryck: 2 bar.



Elvärmare Maxi Heat

Art.nr	Modell	Volt	Kapacitet kW	Amp. 3-fas	Anslutning	Max flöde
1271840	MH 1118	3x400	2x9=18	2x14	2"	350 l/min
1272440	MH 1124	3x400	2x12=24	2x18	2"	350 l/min
1273040	MH 1130	3x400	2x15=30	2x22	2"	350 l/min
1273640	MH 1136	3x400	3x12=36	3x18	2"	350 l/min
1274540	MH 1145	3x400	3x15=45	3x22	2"	350 l/min
1276040	MH 1160	3x400	4x15=60	4x22	2"	350 l/min
1277240	MH 1172	3x400	4x18=72	4x27	2"	350 l/min

Elvärmare Maxi Heat

Art.nr	Modell	Volt	Kapacitet kW	Amp. 3-fas	Anslutning	Max flöde
1271841	MHA 1118	3x415	2x9=18	2x13	2"	350 l/min
1272441	MHA 1124	3x415	2x12=24	2x17	2"	350 l/min
1273041	MHA 1130	3x415	2x15=30	2x21	2"	350 l/min
1273641	MHA 1136	3x415	3x12=36	3x17	2"	350 l/min
1274541	MHA 1145	3x415	3x15=45	3x21	2"	350 l/min
1276041	MHA 1160	3x415	4x15=60	4x21	2"	350 l/min
1277241	MHA 1172	3x415	4x18=72	4x26	2"	350 l/min

Elvärmare Maxi Heat

Art.nr	Modell	Volt	Kapacitet kW	Amp. 3-fas	Anslutning	Max flöde
1271823	MHB 1118	3x230	2x9=18	2x23	2"	350 l/min
1272423	MHB 1124	3x230	2x12=24	2x31	2"	350 l/min
1273023	MHB 1130	3x230	2x15=30	2x38	2"	350 l/min
1273623	MHB 1136	3x230	3x12=36	3x31	2"	350 l/min
1274523	MHB 1145	3x230	3x15=45	3x38	2"	350 l/min
1276023	MHB 1160	3x230	4x15=60	4x38	2"	350 l/min

