

I simbassänger och bubbelpooler skall elpatroner av Incoloy användas. I värmesystem (golvvärme, spetsvärme, pannor etc.) bör patronens yteffekt inte överstiga 12W/cm².

Elpatroner rostfritt syrafast stål SIS 2353 2" 230/400V

Art.nr	Effekt (kW)	Yteffekt (W/cm ²)	Instickslängd (mm)
12724	4,5	8,9	355
12733	6,0	8,8	255
127332	6,0	10,5	380
12746	7,5	8,0	330
12756	9,0	8,9	355
127561	3+6	8,7	465
127562	2x4,5	11,1	385

Används i värmesystem.



Elpatroner rostfritt syrafast stål SIS 2353 2½" 230/400V

Art.nr	Effekt (kW)	Yteffekt (W/cm ²)	Instickslängd (mm)
12734	6,0	7,5	270
12744	7,5	7,5	330
12754	9,0	7,5	390

Används i värmesystem.



Elpatroner Incoloy 825 2" 230/400V

Art.nr	Effekt (kW)	Yteffekt (W/cm ²)	Instickslängd (mm)
127044	1,5	6,2	255
127144	3,0	8,5	255
127244	4,5	12,8	255
127344	6,0	17,0	255
127544	9,0	17,7	355
127644	12,0	23,0	355
127754	15,0	29,3	355
127854	18,0	35,1	355

Används i elvärmare, för simbassänger och bubbelpooler. Ange 230V eller 400V.



Elpatroner Incoloy 825 2½" 230/400V

Art.nr	Effekt (kW)	Yteffekt (W/cm ²)	Instickslängd (mm)
127143	3,0	8,5	255
127343	6,0	12,8	255
127443	7,5	17,0	330
127543	9,0	17,7	355
127643	12,0	23,0	355
127746	15,0	29,3	355
127846	18,0	35,1	355

Används i elvärmare, för simbassänger och bubbelpooler.



Elpatroner Incoloy 825 och Nic-Tech 2" 230/400V

Art.nr	Effekt (kW)	Yteffekt (W/cm ²)	Instickslängd (mm)
127144N	3,0	8,5	255
127344N	6,0	17,0	255
127544N	9,0	17,7	355
127644N	12,0	23,0	355
127754N	15,0	29,3	355
127854N	18,0	35,1	355

Används i elvärmare titan, för simbassänger och bubbelpooler.

